

Adventurer 3 Pro 2 3D-skrivare FDM

Nya Adventurer 3 Pro 2 ökar utskriftshastigheten till 200 mm/s och antar en ny extruder-fläktstruktur och en flexibel PEI-plattformsdesign.

- Automatisk utjämning
- PEI flexibel stålplattform
- Helt ny fläktstruktur
- Löstagbart munstycke med Snap-on Design
- 240°C munstycke standard, 265°C munstycke tillbehör

Samtidigt som de smarta och lättanvända funktionerna i Adventurer 3-serien bevaras, ökar Adventurer 3 Pro 2 hastigheten till 200 mm/s och antar en ny extruderfläktstruktur och en flexibel PEI-plattformsdesign, som möter behoven hos individer, familjer och pedagogiska användare med bättre utskriftskvalitet och en bekväm och effektiv upplevelse.

Adventurer 3 Pro 2 använder 9-punkts automatisk utjämning. Den relativa höjden mellan munstycket och plattformen mäts genom magnetisk induktion av extruderns utjämningsensor, och sedan utförs intelligent kompensation under utskriftsprocessen, vilket garanterar utmärkt utskriftskvalitet i första lager och förbättrar utskriftsframgångsfrekvensen.

Adventurer 3 Pro 2:s byggplatta är uppgraderad med PEI-beläggning för att ge mjukare modellbotteneffekter, och är magnetisk och böjbar. Modeller kan enkelt tas bort på 1s, även stora modeller, och inga verktyg krävs.

Adventurer 3 Pro 2 antar en helt ny extruderfläktstruktur, utrustad med tre fläktar och två luftstyrningsmunstycken. De dubbla kanalerna ger snabb kylning av modeller och ger bättre ytfinish.

Löstagbart munstycke med Snap-on Design. Det tar bara tre steg att byta ut munstycket, vilket ger mer bekymmersfri användning och underhåll.

240°C munstycke & 265°C munstycke

0,4 mm-240 °C höghastighetsmunstycke, med uppgraderad intern värmeledningsstruktur och bra värmeledningsförmåga, vilket säkerställer god modellkvalitet under höghastighetsutskrift. **Medföljer som standard.**

0,6 mm-265 °C höghållfast munstycke, med god slitstyrka, stöder långtidsutskrift av kolfibermaterial. **Tillbehör** 225368 FLASHFORGE Nozzle 0,6mm 265 för Adventurer 3/4.